

Instrucciones de operación y mantenimiento

Canales de desagüe de acero inoxidable BLÜCHER Channel®

Incluye:

Canales nos. de modelo: 670, 671, 672 y 673.

Sifones nos. modelo: 502, 525 y 562

Cesta de recogida de sólidos
núm. de modelo: 780

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Reja para ducha | Ajustada a la longitud del canal |
| Reja perforada | Ajustada a la longitud del canal |
| Reja anular | Ajustada a la longitud del canal |
| Reja entramada | Ajustada a la longitud del canal |
| Reja pasamanos | Ajustada a la longitud del canal |
| Reja de fundición | Ajustada a la longitud del canal |



Al propietario:

El canal de desagüe BLÜCHER Channel® de acero inoxidable AISI L316 o alternativamente AISI 304 ha sido instalado.

Antes de usarlo:

- Compruebe que el canal y la salida estén limpios y no haya dejado derrames, etc.
- Compruebe que el sifón haya sido instalado. Si se va a incluir una cesta de recogida de sólidos, compruebe que también haya sido instalada.
- En suelos de revestimiento vinílico compruebe que la unidad de fijación esté bien instalada.
- Compruebe que el tipo de reja elegida es apta para la carga de peso requerida.

Operación normal:

Los sumideros para suelos de acero inoxidable BLÜCHER Industrial® están equipados con un sifón extraíble con excelentes propiedades de autolimpieza. En caso de haber muchas impurezas, puede ser necesario lavar el sifón a intervalos de tiempo adecuados.

Limpieza:

- Extraiga la reja, la cesta de recogida de sólidos y el sifón.
- Limpie el sifón, la cesta de recogida de sólidos y la reja con detergente si procede. Compruebe que se haya lubricado la junta de estanqueidad del sifón. Instale el sifón aplicando una ligera presión y girando el sifón hasta el aro limitador del sumidero. Para evitar los malos olores, compruebe que la junta de estanqueidad del sifón está bien ajustada al sumidero.
- Vuelva a colocar la cesta de recogida de sólidos y la reja.

Especificaciones técnicas:

Se dispone de catálogos con especificación de la gama de productos y las especificaciones técnicas.